

SUBSUELO KIMBALL

(SK-1)

(PARA TRACTORES DE BAJO CABALLAJE)



ESPECIFICACIONES:	SK1
TIPO DE ENGANCHE	3 PTS CAT I Y II
PROFUNDIDAD DE TRABAJO	0.50 MTS
PUNTAS (ZAPATAS)	REEMPLAZABLES
TIMONES	SEMIPARABOLICOS DE 1 ¼" ESPESOR
NUMERO DE TIMONES	1
PESO APROXIMADO	110 KGS
POTENCIA REQUERIDA	25 A 30 H.P.

CARACTERISTICAS DE DISEÑO:

- LOS SUBSUELOS **KIMBALL** HAN SIDO DISEÑADOS Y FABRICADOS CON LAS TECNICAS MAS AVANZADAS Y LOS MATERIALES DE LA MAS ALTA CALIDAD.
- SON IDEALES EN LA REHABILITACION DE LOS SUELOS, EN LA PREPARACION DE CAMPOS NUEVOS Y PARA ROMPER LA CAPA DURA FORMADA POR EL BARBECHO ASI COMO PARA LOGRAR UNA MAYOR Y MAS UNIFORME CONSERVACION DE LA HUMEDAD.
- LA FORMA SEMIPARABOLICA DE LOS TIMONES FACILITA SU PENETRACION UNIFORME Y REDUCE EL CONSUMO DE POTENCIA (DIESEL)
- EL AJUSTE DE ALTURA EN LOS TIMONES PERMITE TRABAJAR CON TRACTORES DE BAJO DESPEJE SIN PROBLEMAS DE TRASLADO DE UN LUGAR A OTRO.