



## DESVARADORA TRASERA KIMBALL 60", 72" Y 84" (DK-60, DK-72, DK-84).



<b>ESPECIFICACIONES:</b>	<b>DK-60</b>	<b>DK-72</b>	<b>DK-84</b>
TIPO DE ENGANCHE	CAT II	CAT II	CAT II
ANCHO TOTAL DE CORTE	60"	72"	84"
CAPACIDAD MAXIMA DE CORTE	2"(5.08 CMS)	2"(5.08 CMS)	2"(5.08 CMS)
ALTURA MINIMA DE CORTE	1 ½" (3.81 CMS)	1 ½" (3.81 CMS)	1 ½" (3.81 CMS)
TRANSMISION	540 RPM	540 RPM	540 RPM
FLECHA CON EMBRAGUE	SI	SI	SI
POTENCIA MINIMA REQUERIDA	40 H.P.	50 H.P.	60 H.P.
PESO APROXIMADO	290 KGS.	380 KGS.	450 KGS.

### CARACTERISTICAS DE DISEÑO:

- LAS DESVARADORAS **KIMBALL** ESTAN DISEÑADAS CON LAS MAS AVANZADAS TÉCNICAS Y FABRICADAS CON LOS MATERIALES Y COMPONENTES NACIONALES É IMPORTADOS DE LA MAS ALTA CALIDAD
- LAS DESVARADORAS **KIMBALL** PUEDEN SER OPERADAS CON TRACTORES DESDE 50 HP (ADECUADAMENTE CONTRAPESADOS)
- SU PUNTO SUPERIOR DE ENGANCHE, CON SISTEMA DE FLOTACION, PERMITE QUE LA DESVARADORA SIGA EL CONTORNO DEL TERRENO AUN EN LAS CONDICIONES MAS SEVERAS SIN DAÑAR SU SISTEMA DE ENGANCHE
- SU CAJA REDUCTORA Y FLECHA DE TRANSMISION ESTAN PROTEGIDAS CONTRA IMPACTOS MEDIANTE UN EMBRAGUE DE 4 DISCOS DE FRICCION, SUS RESORTES EXTERNOS PERMITEN UN FACIL AJUSTE Y LA CAJA REDUCTORA EN LA TOLVA PUEDE REMOVERSE FACILMENTE PARA SER ENGRASADA
- SU RUEDA TRASERA INCLUYE UNA LLANTA LAMINADA DE MASA INDEPENDIENTE
- RUEDA TIPO LAMINADA PARA USO RUDO Y ALTO RENDIMIENTO
- FABRICADA EN LAMINA CALIBRE 10, PROTECTORES DELANTEROS Y TRASEROS
- (DISPONIBLE CON CADENAS, SENCILLOS Y DOBLES, DELANTEROS Y TRASEROS)
- CUENTA CON UN BASTIDOR DE LAMINA CALIBRE 10 CON LATERALES DE ¼ DE PULG.
- CUCHILLAS OSCILANTES CON PLATO PROTECTOR INCLUIDO DE SERIE
- LAS DESVARADORAS DK-72 SALEN DE FABRICA CON UN ADITAMENTO PARA DESENTRAR PARA PODER TRABAJAR EN HUERTOS ETC.