



ARADO REVERSIBLE HIDRAULICO KIMBALL DE DISCOS (ARHK).



| Especificaciones | ARHK-2 DISCOS | ARHK-3 DISCOS | ARHK-4 DISCOS | ARHK-5 DISCOS |
|--------------------------|--|--|--|--|
| Enganche | 3 puntos CAT II | 3 puntos CAT II | 3 puntos CAT II | 3 puntos CAT II Y III |
| Ancho de corte | 20" (0.50 mts) | 30 in (0.76 mts) | 40 in (1.01 mts) | 50 in (1.27 mts) |
| Ancho de transporte | 56 3/4 in (1.44 mts) | 66 3/4 in (1.69 mts) | 77 in (1.96 mts) | 93 in (2.38 mts) |
| Despeje | 26 in (0.66 mts) |
| Longitud | 65 in (1.63 mts) | 89 in (2.26 mts) | 116 in (2.95 mts) | 135 in (3.43 mts) |
| Discos | 28 in x .240 espesor |
| Enfrentamiento de discos | 33°, 35° y 37° |
| Reversión | Hidráulica con cilindro agrícola 3" x 8" |
| Peso | 435 kg | 505 kg | 670 kg | 950 kg |
| Potencia requerida | 40-50 H.P. al motor | 70-85 H.P. al motor | 90-110 H.P. al motor | 110-120 H.P. al motor |
| - | 36-45 H.P. TDF | 63-76.5 H.P. TDF | 81-99 H.P. TDF | 100-109 H.P. TDF |

CARACTERISTICAS DE DISEÑO:

- LOS ARADOS REVERSIBLES **KIMBALL** HAN SIDO DISEÑADOS Y FABRICADOS CON LAS TÉCNICAS MAS AVANZADAS Y LOS MATERIALES DE LA MAS ALTA CALIDAD
- AUN EN LAS CONDICIONES MAS SEVERAS DE BARBECHO SUS COMPONENTES DE ROBUSTA MANUFACTURA, LE PERMITEN OPERAR SIN DIFICULTAD
- LA FACILIDAD PARA REALIZAR LA REVERSIÓN HIDRÁULICA, FACILITA AL OPERADOR LAS ARDUAS LABORES EN EL CAMPO
- EL MECANISMO AJUSTABLE DE ENFRENTAMIENTO DE LOS DISCOS QUE AUMENTA O DISMINUYE SU AGRESIVIDAD CONTRA EL SUELO, PROPORCIONA UNA EXCELENTE PENETRACIÓN EN SUELOS DUROS Y UNA INMEJORABLE ESTABILIDAD EN SUELOS BLANDOS Y MEDIOS
- SU RUEDA GUIA CON FLOTACIÓN VERTICAL Y AMORTIGUAMIENTO DEL RESORTE, LE PERMITE MANTENER UNA PROFUNDIDAD UNIFORME, ASI COMO PENETRAR CON FACILIDAD EN TERRENOS DONDE LA TEXTURA ES VARIABLE.