



AREK

ARADO DE REJAS KIMBALL

PRESENTE EN EL TRABAJO DEL CAMPO MEXICANO DESDE 1966



AREK-2 | AREK-3 | AREK-4

INNOVACIÓN EN EL CAMPO



Visita Nuestro Sitio Web



kimball.com.mx / (871) 720 22 45 / 720 34 11

DISEÑO



Enganche

Integral de 3 puntos Cat. II



Reversión

Facilidad de realizar la reversión en dos pasos.



Fusible y Enfrentamiento

Tornillo fusible para protección y ajuste de enfrentamiento de las rejillas.



Ajuste de Corte

De fácil ajuste en campo.

“

Características de Diseño

Los arados de rejillas Kimball han sido diseñados y fabricados con las técnicas más avanzadas y los materiales de la más alta calidad.

Aún en las condiciones más severas de barbecho, sus componentes de robusta manufactura le permiten operar sin dificultad.

La facilidad para realizar la reversión hidráulica ayuda al operador en las arduas labores del campo.

Rejas con ángulo ajustable para manejar diferentes tipos de suelos.

Ancho de corte ajustable.

ESPECIFICACIONES	AREK-2	AREK-3	AREK-4
Tipo de Enganche	3 puntos CAT II		
Tipo de Bastidor	Integral		
Ancho Máximo de Corte	0.50-0.85 m	0.70-1.20 m	1.50-2.40 m
Profundidad Máxima	10 in - 14 in		
Tipo de Reversión	Hidráulica		
Cilindro Hidráulico	3 in x 8 in		
Rejas	1/4 x 12 in x 28 in		
Peso Aproximado	540 kg	680 kg	1050 kg
Potencia Requerida (Motor)	65-85 HP	95-115 HP	120-150 HP
Potencia Requerida (TDF)	59-77 HP	86-104 HP	109-136 HP