



DK

DESVARADORA TRASERA KIMBALL

PRESENTE EN EL TRABAJO DEL CAMPO MEXICANO DESDE 1966



DK-60 | DK-72 | DK-84

INNOVACIÓN EN EL CAMPO



Visita Nuestro Sitio Web



[kimball.com.mx / \(871\) 720 22 45 / 720 34 11](http://kimball.com.mx)

DISEÑO



Cuchillas Oscilantes

Cuchillas de alta resistencia con plato protector.



Control de Profundidad

Control de la rueda con mecanismo de fácil manejo.



Transmisión y Flecha Cardán.



Enganche

3 Puntos Cat II con flecha cardán para transmisión.

“

Características de Diseño

Las desvaradoras Kimball están diseñadas con las más avanzadas técnicas y fabricadas con los materiales y componentes nacionales e importados de la más alta calidad.

Las desvaradoras Kimball pueden ser operadas con tractores desde 50 HP (adecuadamente contrapesados).

Su punto superior de enganche, con sistema de flotación, permite que la desvaradora siga el contorno del terreno aun en las condiciones más severas sin dañar su sistema de enganche.

Su caja reductora y flecha de transmisión están protegidas contra impactos mediante un embrague de 4 discos de fricción; sus resortes externos permiten un fácil ajuste y la caja reductora en la tolva puede removese fácilmente para ser engrasada.

Su rueda trasera incluye una llanta laminada de masa independiente.

Rueda tipo laminada para uso rudo y alto rendimiento.

Fabricada en lámina calibre 10, con protectores delanteros y traseros.

Cuenta con un bastidor de lámina calibre 10 con laterales de $\frac{1}{4}$ de pulg.

Cuchillas oscilantes con plato protector incluido de serie.

ESPECIFICACIONES	DK-60	DK-72	DK-84
Enganche	CAT II		
Ancho Total de Corte	60 in	72 in	84 in
Capacidad Máxima de Corte	2 in (5.08 cm)		
Altura Mínima de Corte	1 ½ in (3.81 cm)		
Transmisión	540 RPM		
Flecha con Embrague	Si		
Potencia Mínima Requerida	40 HP	50 HP	60 HP
Peso Aproximado	558 kg	620 kg	682 kgs