



RLK

RASTRA DE LEVANTE KIMBALL

PRESENTE EN EL TRABAJO DEL CAMPO MEXICANO DESDE 1966



RLK-18 | RLK-20 | RLK-22

INNOVACIÓN EN EL CAMPO



Visita Nuestro Sitio Web



kimball.com.mx / (871) 720 22 45 / 720 34 11

DISEÑO



Enganche
Integral de 3 puntos Cat. II



Ajuste de Ángulos
Mediante posicionadores.



Limiadores
Ajuste individual y en grupo.



Porta Secciones de Discos
PTR de 2 in x 6 in.

“

Características de Diseño

Las rastras de levante Kimball están diseñadas con técnicas avanzadas y fabricadas con materiales nacionales e importados de alta calidad. Su bastidor principal en PTR 1/4" x 3" x 4" ofrece gran rigidez y permite ajustes precisos.

Los bastidores de las secciones de discos, fabricados en PTR 1/4" x 2" x 6", brindan una amplia área de contacto y un alto despeje, facilitando el rastreo en terrenos con residuos de cosecha.

Las secciones son angulables, lo que permite regular la agresividad de los discos, y el desplazamiento lateral de la sección trasera aporta mayor versatilidad. La angulación se mantiene mediante posicionadores que evitan variaciones durante el trabajo.

Opcionalmente puede equiparse con discos de 22" x 1/4" y cuenta con rodamientos tipo flangette para mayor durabilidad.

ESPECIFICACIONES	18 D	20 D	22 D
Enganche	3 puntos CAT II		
Ancho de Corte	2.05 m	2.35 m	2.65 m
Ancho de Transporte	2.05 m	2.35 m	2.65 m
Discos	22 in x 0.156 espesor		
Enfrentamiento de Discos Según tipo de Suelo	Blando y Duro		
Rodamientos	Flanchette Sellado Engrasable		
Separación entre Discos	9 in (22.8 cm)		
Peso	558 kg	620 kg	682 kg
Potencia Requerida (Motor)	55 HP	65 HP	75 HP
Potencia Requerida (TDF)	49.5 HP	58.5 HP	64.5 HP