



**SK**

## **SUBSUELO ANGULAR KIMBALL**

PRESENTE EN EL TRABAJO DEL CAMPO MEXICANO DESDE 1966



**SK-3**

# **INNOVACIÓN EN EL CAMPO**



*Visita Nuestro Sitio Web*



**kimball.com.mx / (871) 720 22 45 / 720 34 11**

# DISEÑO



## Topes de Ajuste

Con topes para ajuste en diferentes separaciones de surcos.



## Enganche

Integral 3 puntos Cat II y III.



## Ángulos de Sujeción

Atornillados y con tornillo fusible.



## Zapas

Duraderas que facilitan el rompimiento del suelo.

“

## Características de Diseño

Los subsuelos Kimball han sido diseñados y fabricados con las técnicas más avanzadas y los materiales de la más alta calidad.

Son ideales en la rehabilitación de los suelos, en la preparación de campos nuevos y para romper la capa dura formada por el barbecho, así como para lograr una mayor y más uniforme conservación de la humedad.

La forma semiparabólica de los timones facilita su penetración uniforme y reduce el consumo de potencia (diésel).

ESPECIFICACIONES	SK-3
Ancho de Trabajo	1.01, 1.27 y 1.52 m
Ancho de Transporte	1.86 m
Despeje	35 ½ in
Enganche	3 puntos Cat II con enganche rápido y categoría 3 o 3N con enganche rápido y categoría 3N sin enganche rápido.
Profundidad de Corte Máxima	33 in
Peso	440 kg
Potencia Requerida de Acuerdo a Ancho de Trabajo y Profundidad	Baja: 75 HP, Media: 105 HP, Alta: 135 HP