



SCK-3

SUBSUELO ENCAJONADO KIMBALL

PRESENTE EN EL TRABAJO DEL CAMPO MEXICANO DESDE 1966



SCK-3

INNOVACIÓN EN EL CAMPO



Visita Nuestro Sitio Web



kimball.com.mx / (871) 720 22 45 / 720 34 11

DISEÑO



Enganche

Integral de 3 puntos Cat. II



Timones y Ranuras

Cuenta con 3 timones y 5 ranuras para posición



Ajuste de altura

Los timones cuentan con ajuste de altura de 3 posiciones.



Zapatas y espinillera

con zapatas y espinillera en acero de alta resistencia.

“

Características de Diseño

Los subsuelos Kimball han sido diseñados y fabricados con las técnicas más avanzadas y los materiales de la más alta calidad. Son ideales en la rehabilitación de los suelos, en la preparación de campos nuevos y para romper la capa dura formada por el barbecho, así como para lograr una mayor y más uniforme conservación de la humedad. La forma semiparabólica de los timones facilita su penetración uniforme y reduce el consumo de potencia (diésel).

ESPECIFICACIONES	SCK-3
Tipo de Enganche	3 puntos CAT II
Ancho de trabajo	1.80 m
Peso aproximado	300 kg
Espesor de timón	1 1/4 in
Profundidad de trabajo	35 cm
Potencia Requerida (Motor)	65-90 HP